

HEATSCOPE® PURE

Unverbindliche Preisempfehlung (UVP), inkl. 19% MwSt. – alle angegebenen Preise verstehen sich zzgl. Versandkosten ab Sauerlach bei München.

HEATSCOPE® PURE

konvex geformter schwarzer oder weißer High Performance Industrie-Glas-Keramik Front-Screen (SCHOTT NEXTEMA®) · schwarz bzw. weiß beschichteter Aluminium-Korpus · energie-effiziente Doppel-Carbon-Heizelemente direkt hinter der gewölbten Glas-Front · patentiertes Reflektor-Heiz-System mit hinterlüfteter Rückseite · sichtbares Licht: < 300 Lux · max. Leistung in 30 Sek. · **inkl. Montagezubehör für Wand- oder Deckeninstallation (s.u.)**



HEATSCOPE® PURE – Manuelle Regelung, 4-polige Zuleitung

SPEZIFIKATIONEN: EIN/AUS + zwei manuell schaltbare Leistungsstufen (100%, 50%) am Gerät oder extern (in Smart Home Systeme wie somfy, Elsner, KNX etc. integrierbar)

Info EU Verordnung 2015/1188 zur Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG: Die Konformität der HEATSCOPE® Heizstrahler der PE-Reihe gem. EU 2015/1188 Ökodesign-Richtlinie ist gegeben, wenn die Raumtemperaturkontrolle durch das optional erhältliche DEVireg™ Smart Thermostat ausgeführt wird. **Preis: 199,- EUR.**

ERFÜLLT DIE
VORGABEN
DER EUROP.
ÖKODESIGN-
RICHTLINIE
2009/125/EG

ErP
ready
2015/1188

Art.-Nr.	Farbe	Leistung	Gewicht	Maße (ohne Halterung)	Preis
MHS-PE2400AB.100	Front / Korpus: schwarz	2400 W	7,5 kg	1044 x 166 x 87 mm	1.249,00 €
MHS-PE2400WT.100	Front / Korpus: weiß	2400 W	7,5 kg	1044 x 166 x 87 mm	1.399,00 €

HEATSCOPE® PURE MONTAGEZUBEHÖR – für die Wand- und Deckeninstallation inklusive

Mit nur einer farblich passenden Halterung für Decken- oder Wandmontage wird der HEATSCOPE® PURE installiert. Gehalten wird der Strahler dabei von einer Klemmschiene. Auf der Rückseite des Gehäuses befindet sich eine Nut, in der die Schiene platziert wird.

Der Strahler wird anschließend per Drehgelenk im korrekten Winkel exakt im gewünschten Heizkorridor ausgerichtet.

Montagehalterung
mit Gelenk für die stufenlose
Ausrichtung des HEATSCOPE®



Maße:
Breite (Klemmschiene): 11,0 cm
Höhe (gerade Stellung) 12,8 cm
Tiefe (Wandhalterung): 5,5 cm

INKLUSIVE

